

Vlastnosti tepelného čerpadla vzduch/voda 15DM1 s DC Inverter

Model		15DM1
Topný výkon	kW	6.5~19.8
Topný výkon (A7/W35)	kW	15,3
Příkon topení (A7/W35)	kW	3,45
COP (A7/W35)		4,43
Topný výkon (A7/W55)	kW	12,9
Příkon topení (A7/W55)	kW	4,91
COP (A7/W55)		2,63
Topný výkon (A2/W35)	kW	13,6
Příkon topení (A2/W35)	kW	3,39
COP (A2/W35)		4,01
Topný výkon (A2/W55)	kW	11,6
Příkon topení (A2/W55)	kW	4,62
COP (A2/W55)		2,51
Topný výkon (A-7/W35)	kW	11,7
Příkon topení (A-7/W35)	kW	3,61
COP (A-7/W35)		3,24
Topný výkon (A-7/W55)	kW	10,2
Příkon topení (A-7/W55)	kW	5,91
COP (A-7/W55)		1,73
Topný výkon (A-15/W35)	kW	10,3
Příkon topení (A-15/W35)	kW	3,94
COP (A-15/W35)		2,61
Topný výkon (A-15/W55)	kW	8,9
Příkon topení (A-15/W55)	kW	5,51
COP (A-15/W55)		1,62
Chladicí kapacita (A35/W7)	kW	12,1
Příkon chlazení (A35/W7)	kW	4,01
EER (A35/W7)		3,02
Max. teplota vody	°C	60
Jmenovitá teplota vody	°C	55
Průtok vody	m ³ /h	2,60
Tlaková ztráta	Kpa	28
Čistá hmotnost	kg	124
Celková hmotnost	kg	142
Hluk	dB(A)	58
Připojení potrubí	mm	1 inch
Zdroj napájení		380V/3PH/50Hz
Čistá velikost	mm	1110*450*1250
Velikost balení	mm	1200*520*1390
Kompresor	Značka	Mitsubishi
Počet kompresorů		1
Kondenzátor		Deskový výměník tepla
Výparník		Žaluzie a hydrofilní žebrové trubky
4cestný ventil		Ano
Spínač průtoku		Ano
Cirkulační čerpadlo		Vestavěné vodní čerpadlo energetické třídy A

Expanzní ventil		Elektrický expanzní ventil
DC motor ventilátoru		80W
Vysokotlaký spínač		4.2/3.6MPa
Nízkotlaký spínač		0.02/0.15MPa
Pracovní režim		Chlazení, topení, teplá voda, chlazení + teplá voda, topení + teplá voda
Chladivo		R32
Cena bez DPH		www.tepelnacerpadlamb.cz